

CATALOGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS



VISION

Entregar un Servicio Integral de Venta y Arriendo de Maquinarias a grandes empresas, con un alto estándar de calidad y seguridad.

MISION

Tener un crecimiento constante, proyectarnos a ser la empresa con mayor participación del mercado, la más rentable y competitiva.

COMPROMISO

Mantener una comunicación a largo plazo con nuestros clientes es uno de nuestros mayores desafíos.



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

EQUIPOS DE

COMPACTACION



VIBROAPISONADOR DIESEL WACKER MOD. DS70

Largo x ancho x alto: 725 x 370 x 1000 mm. Altura del salto de la zapata: Hasta 75 mm. Régimen de percusión: 700 1/min. Velocidad de avance: Hasta 13 m/min. Área

de compactación: Hasta 259 m²/h Motor de accionamiento: Motor diesel monocilíndrico Yanmar refrigerado por aire L48EE Cilindrada: 211 cm³ Max. Potencia velocidad: 3,1 kW a 3450 rpm Consumo de combustible: 0,9 l/h Especificación del grado de energía: SAE J1349, ISO3046-1 Contenido del tanque de combustible: 4,2 l



PLANCHA VIBRATORIA WACKER MOD. VP 2050A

Largo x ancho x alto: 735X892X840 Máxima fuerza centrífuga: 20 Kn.
Velocidad de marcha: 23 m/min. Área de compactación: Hasta 808 m²/h
Frecuencia de vibración: 97 kN

Tipo de motor: motor de gasolina monocilindrico de 4 tiempos refrigerado por aire.
Sistema de arranque: A manivela Máx. Potencia de trabajo: 4.5 kW Consumo de combustible: 1.52 l/h

Especificación del grado de energía: SAE J1995 Contenido del tanque de combustible: 3.6 L. Angulo de inclinación máximo del motor en marcha continua: 30º Tipo de combustible: Gasolina

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Rodillo Doble Tambor BW 75 H/65H



Peso operacional 1.040 kg, Carga sobre eje 520 kg, Carga lineal estática 6,9 kg, Ancho de trabajo 750 MM, Velocidad en marcha (2 niveles) 5,0-2,5 km/hr, Maxima pendiente de trabajo 40% -35%, Motor Yanmar mod. L100, Refijado por aire, Cilindro 1, Potencia de motor 8,3 Hp, Velocidad de Motor 3,100 Rpm, Accionamiento partida eléctrica, Capac. estanque Combustible 5,5 lt, Capac. estanque agua 60 lt.



PLANCHA VIBRATORIA REVERSIBLE WACKER MOD. DPU6055

Largo x ancho x alto: 900x550x750 Mm. Máxima fuerza centrífuga: 60 kN. Velocidad de marcha: 28 m/min. Área de compactación: Hasta 1200 m²/h Frecuencia de vibración: 60 kN Tipo de motor: motor diesel monocilíndrico de 4 tiempos, apagado por baja presión de aceite, Hatz refrigerado por aire Bateria: 12 v – 55 Ah Sistema de arranque: encendido eléctrico / a manivela Máx. Potencia de trabajo: 6,2 kW Consumo de combustible: 1.6 l/h Especificación del grado de energía: ISO 3046IFN Contenido del tanque de combustible: 7.0 l Angulo de inclinación máximo del motor en marcha continua: 30o Tipo de combustible: Diesel

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

MAQUINARIAS PARA HORMIGON



**VIBRADOR INTERNO MODULAR WACKER
NEUSON MOD. M3000**

VIBRADOR DE ALTA FRECUENCIA WACKER NEUSON MOD. IRFU

Motor de accionamiento: Potencia: Tensión: Frecuencia de Vibración: Corriente de
Entrada: Velocidad sin Carga: Largo de Cable:
Largo x Ancho x Alto: Dimensiones embarque Peso:
Motor Universal Eléctrico 2.3 KW 110-127 1~ V. 50/60 Hz
20 A. 16.500 1/Min.
0.7 M. 350x260x200 mm 430x180x255 mm 8.1 Kg



**VIBRADOR DE ALTA FRECUENCIA WACKER
NEUSON MOD. IRFU 57**

Motor de accionamiento: Potencia: Tensión: Frecuencia de
Vibración: Corriente de Entrada: Velocidad sin Carga: Largo de
Cable: Largo x Ancho x Alto: Dimensiones embarque Peso:
Motor Universal Eléctrico 2.3 KW 110-127 1~ V. 50/60 Hz 20
A. 16.500 1/Min. 0.7 M. 350x260x200 mm 430x180x255 mm 8.1
Kg, Cabezal de vibrador: Largo del Cabezal Vibrador: Dimensiones
embarque: Tension de Cabezal: Peso Cabezal: Peso de Servicio: Peso de Embarque:
Compactación: Frecuencia de Vibración: Peso de Embarque:
57 mm. 345 mm 749x170x600 214 3~ V 2.2 Kg
12 Kg 4.9 Kg ,1000 mm 12000 1/min 9

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

UNIDAD MOTRIZ ELECTRICA LEMACO

Dimensiones: Frecuencia Eléctrica Frecuencia de Giro: Peso Bruto: Potencia: Voltaje: 47x38x50 Cm 50 Hz 2.890 r.p.m 19 Kg ,2HP. 220 v



28 38 45 60

UNIDAD MOTRIZ BENCINERA ROBYN MOD. EY20

Potencia: 5 Hp, Velocidad: 3,000 Rpm, Peso Neto: 25 kg, Combustible: Gasolina
Consumo: 0.75 Lts / H



Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



Bombas de Agua
2",3"

Especificaciones Técnicas

Potencia	3,5 HP / 2,6 Kw
Tipo	Motobomba Centrífuga 2"x2"
Velocidad del motor	3600 RPM
Cap. estanque combustible	2,8 lts
Sistema de partida	Retráctil manual
Diámetro succión	50,8 mm (2")
Diámetro salida	50,8 mm (2")
Altura máxima de succión	8 mm
Altura máxima de elevación	32 mm
Caudal máximo	520 lts/min
Dimensiones	470 X 355 X 419 mm
Peso	23 Kg



ESPECIFICACIONES

Potencia:	1 HP (750 W)
Tensión / Frecuencia:	110 V / 60 Hz
Velocidad:	3,400 rpm
Flujo máximo:	6,000 L/h
Altura máxima:	40 m
Máxima profundidad:	6 m
Diámetro de salida:	1 1/2" (38 mm)
Ciclo de trabajo:	50 min. de trabajo x 20 min. descanso
Máximo diario:	6 horas

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789

aaraya@puntoservicioequipment.cl

www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



ALISADORA DE CONDUCCION MANUAL WACKER NEUSON MOD.CT 36

Largo x ancho x alto: 2005 x 915 x 1040

mm Peso de servicio: 94 kg. Peso de

embarque: 111 kg. Diámetro de la

alisadora: 915

Rango de velocidades: 60 – 125

1/min. Ángulo de inclinación: 0 – 30

o Max. Potencia velocidad: 5.3 kW a 3600

rpm. Cilindrada: 242 cm³ Contenido tanque de combustible: 6.0 l Consumo de combustible: 2.7 l/h Especificación del grado de energía: SAE J1349

UNIDAD MOTRIZ DE REGLA VIBRADORA WACKER NEUSON MOD. P35A



Largo x ancho x alto: 1120x550x940 Peso: 15.5

Kg Motor de accionamiento: Motor de gasolina

Mono cilíndrico De 4 tiempos refrigerado por

aire – Honda N° de Revoluciones: Variable

1/MIN. Cilindrada 35.8 CM³ Potencia: 1.2 Kw

1.6 HP Capacidad de combustible: 0.71 L

Consumo de Combustible: 0.71 l/h Peso de

embarque: 44 Kg

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789

aaraya@puntoservicioequipment.cl

www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



CORTADORA DE PAVIMENTO BENCINERA

Wacker Neuson BFS

Peso: 93 kg, Diámetro de disco Máximo:450mm
Alejamiento de disco: 25,4mm, Profundidad de
corte: 170mm, Velocidad del disco:2,200 1/min,

Capacidad deposito de agua:32L, Cilindrada 389m³

Potencia 8,7 Kw, A Revoluciones 3,600 1/min, Tipo de combustible Gasolina,
Consumo de combustible 4,3 l/h, Capacidad del Combustible 6.1 litro.

BETONERA ELECTRICA 150 LTS

ELECTRICO MONOFASICO



Potencia motor	2 HP/1.7Kw 3000 RPM
Velocidad giro mezclador	27 RPM
Capacidad de llenado	240 lts material suelto
Capacidad de mezclado	120 lts hormigón mezclado y vibrado
Rendimiento	1.8 m3/hr
Largo	1500 mm
Ancho	800 mm
Alto	1460 mm
Peso	125 Kg

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Equipo de Oxicorte completo

Manómetro Harris



MAQUINA DE SOLDAR



PARAMETRO		ARCTIG 160 HF
Tensión de Entrada	V	220 +/- 10%
Frecuencia de Entrada	Hz	50/60
Potencia de Entrada	KVA	5,5
Tensión en Vacío	V	75
Procesos de Soldadura		Arco Manual (MMA) / TIG
Alta Frecuencia		SI
Rango de Corriente (MMA)	A	5 - 140
Rango de Corriente (TIG)	A	5 - 160
Ciclo de Trabajo (MMA)	%	40@140
Ciclo de Trabajo (TIG)	%	40@160
Tipo Enfriamiento		Ventilación Forzada
Dimensiones	mm	390 x 150 x 260
Peso Neto	Kg	8,9
Protección Eléctrica Recomendada	A	20

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Especificaciones Técnicas



Torre de Iluminación
Ltn6

L x A x H mm	3.175 x 1.219 x 2.489
Peso de servicio kg	859
Peso de transporte kg	759
Iluminación a 54 lux (5 fc) m ²	1.204
Tipo de lámpara	Metal Halide
Altura del mástil m	7,7
Nivel acústico (LwA) dB(A)	67
Potencia kW	6
Frecuencia Hz	60
Tensión V	120
Factor de potencia cos Φ 1~	1
Capacidad de Combustible	116.9 Lts
Consumo Combustible	2.7 L/H

Compresor 185Cfm



Compresor M50	Motor Diesel	Paquete	Dimensiones
			LxAxH
Caudal 185 cfm (314m ³ /h)(5.0m ³ /min) Presión 100 psi (7 bar)	Marca Kubota V1505-T IDI	Tanque Comb. 80L	Largo 2.06 m
	Potencia plena carga 42hp	Peso en vacío 705 kg	Ancho 1.41 m
	Vel. plena carga 3000 rpm	Peso en servicio 745 kg	Altura 1.25 m
	Vel. en descarga 2200 rpm	Max. Nivel ruido <=98 dB(A)	sin barra de remolque

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
 Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

HIDROLAVADORA AUTONOMA



Especificaciones Técnicas

Modelo	SAGOBA
MAX PRESION	2500 PSI
Combustible	Gasolina
Voquillas	Múltiples
POTENCIA	5hp



Especificaciones Técnicas

Modelo	MQL 170
MAX PRESION	15Mpa(150bar)
PRESION	11mpa(110bar)
CAUDAL	6.7 L/MIN
POTENCIA	1700W

HIDROLAVADORA
AGUA FRIA

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



TRASPALETA

Referencia	TH0005
Capacidad de carga (kg)	1.500
Altura de elevación máxima (mm)	165
Altura mínima de elevación (mm)	51
Altura del timón (mm)	1.230
Dimensiones horquillas (mm)	160x60
Longitud horquillas (mm)	1.150
Anchura total (mm)	540
Rodillos delanteros (Ø x espesor) (mm)	50x70
Diámetro rueda timón (mm)	180

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Especificaciones Técnicas



HM0870C
SDS-MAX

Potencia de entrada:	1,100W
Golpes por minuto:	1,100 – 2,650 gpm
Dimensiones:	449 x 109 x 230 mm.
L x W x H:	(17-3/4" x 4-1/4" x 9")
Peso neto:	5,1kg (11,1lbs)
Cable de conexión:	5.0m (16,4ft)

Especificaciones Técnicas



DEMOLEDOR
HM1101C
SDS-MAX

Potencia de entrada:	1,300W
Golpes por minuto:	1.100 – 2.650 gpm
Dimensiones:	528 x 115 x 247mm.
L x W x H:	(20-3/4" x 4-1/2" x 9-3/4")
Peso neto:	7.3kg (11.1 lbs)
Cable de conexión:	5.0m (16.4ft)



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Especificaciones Técnicas



**CINCELADOR
HM0810T
HEXAGONAL**

Potencia de entrada:	900W
Golpes por minuto:	2,900gpm
Longitud total:	428mm (16-1/8")
Peso neto:	5.5kg (12.1lbs)
Cable de conexión:	5.0m (16.4ft)

Especificaciones Técnicas



**ROTOMARTILLO
HM4011
SDS-MAX**

Potencia de entrada:	1,100W
Diá. max.de la broca:	40mm (1-9/16")
Diá. de la Broca Corona:	105mm (4-1/8")
Golpes por minuto:	1,350-2,750gpm
Velocidad sin carga:	235-480rpm.
Dimensiones (L x W x H):	468mm x 116mm x 261mm (18-1/2" x 4-9/16" x 10-1/4")
Peso neto:	6.3kg (13.9lbs)
Cable de conexión:	5.0m (16.4ft)

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Especificaciones Técnicas



DEMOLEDOR
HEXAGONAL 28,6MM

Potencia de entrada:	2.000W
Impactos por minuto:	870
Ruido:	110dB(A)
Vibración:	6,5m/s ²
Dimensiones (L x A x A):	843x210x608mm
Peso neto:	31,3kg (69,1lbs)

Especificaciones Técnicas



DEMOLEDOR
HEXAGONAL 28,6MM

Potencia de entrada:	2,000W
Golpes por minuto:	1,100gpm
Dimensiones (L x W xH):	824mm x 148mm x 624mm (32-1/2" x 5-7/8" x 24-1/2")
Peso neto:	30kg (66.2lbs)
Cable de conexión:	5.0m (16.4ft)

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Especificaciones Técnicas



ROTOMARTILLO
SDS-PLUS

Potencia de entrada:	710W
Capacidad:	Concreto : 22mm (7/8") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto:	0 – 4,050ipm
Velocidad sin carga:	0 – 1,050rpm
Dimensiones (L x W x H):	357mm x 84mm x 214mm (14" x 3-5/14" x 8-3/8")
Peso neto:	2.4kg (5.4lbs)
Cable de conexión:	2.5m (8.2ft)



CINCELADOR
SDS-MAX

Especificaciones Técnicas

Potencia absorbida	1.150 W
Energía de impacto máx.	8,3 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	1.300 – 2.900 i. p. m.
Peso	6,2 kg
Longitud	480 mm
Anchura	105 mm
Altura	235 mm

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789

aaraya@puntoservicioequipment.cl

www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



DEMOLEDOR
GSH-27
HEXAGONAL 28MM

Especificaciones Técnicas

Potencia absorbida	2.000 W
Energía de impacto máx.	62 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	1.000 i. p. m.
Peso	29,5 kg
Valor de vibraciones generadas ah	8.5 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²



DEMOLEDOR
GSH11VC
SDS-MAX

Especificaciones Técnicas

Potencia absorbida	1.700 W
Energía de impacto máx.	23 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	900 – 1.700 i. p. m.
Peso	11,4 kg

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



DEMOLEDOR
GSH11E
SDS-MAX

Especificaciones Técnicas

Potencia absorbida	1.500 W
Energía de impacto máx.	16,8 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	900 – 1.890 i. p. m.
Peso	10,1 kg
Longitud	570 mm
Altura	270 mm



DEMOLEDOR
EH9
SDS-MAX

Especificaciones Técnicas

Descripción	Métrico	Imperial
L x a x h (sin herramienta)	620 x 105 x 245 mm	24,4 x 4,1 x 9,6 in
Dimensiones de transporte (largo)	765 mm	30,1 in
Dimensiones de transporte (ancho)	165 mm	6,5 in
Dimensiones de transporte (alto)	450 mm	17;7 in
Peso sin herramienta	10,7 kg	23,6 lb



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



TESTIGUERA
BOSCH
GDB 2500WE

Especificaciones Técnicas

Potencia absorbida	2.500 W
Potencia útil	1450 W
Peso	11,8 kg
Velocidad nominal de rotación	440 / 960 r. p. m.
Carrera para taladrar	500 mm
Intervalo de perforación	202 mm
Portaherramientas	G 1/2", 1 1/4"



Aspiradora (Húmedo y Seco)

Especificaciones Técnicas

Potencia de entrada:	1,050W
Pico Máx de Flujo de Aire:	3.5m ³ /min
Succión Máx. (columna de agua):	22.0kpa (2,240mm)
Capacidad de recuperación:	Polvo : 32L (8.4gal) Agua : 27L (7.1gal)
Altura total:	685mm (27")
Peso neto:	14.5kg (32.0lbs)
Cable de conexión:	5.0m (16.4ft)



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



Cepilladora de Concreto

PC5000C 125mm (5")

Especificaciones Técnicas

Potencia de entrada:	1,400W
Diám. de disco:	125mm (5")
Diám. de eje:	22.23mm (7/82)
Velocidad sin carga:	10,000rpm
Longitud total:	437mm (17-1/8")
Peso neto:	4.0kg (8.9lbs)
Cable de conexión:	5.0m (16.4ft)



ESMERIL ANGULAR 7" GA7050

Especificaciones Técnicas

Dimensiones	432 x 200 x 132mm
Dimensiones (L x A x A)	432x200x132mm (17"x7-7/8"x5-3/16")
Diámetro del disco	180mm (7 pulgadas)
Potencia	2.000W
Peso neto	4.5kg (9.9lbs)
Velocidad sin carga	8.500rpm
Potencia de entrada	2.000W
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)
Diámetro de disco	180mm (7")

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



ESMERIL 4 ½
MAKITA

Especificaciones Técnicas

Potencia de entrada:	840W
Capacidad:	Disco de desbaste : 115mm (4- 1/2") Disco abrasivo : 115mm (4-1/2") Disco de diamante : 115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga:	11,000rpm
Dimensiones (L x W x H):	273mm x 129mm x 106mm (10-3/4" x 5 -1/8" x 4-3/16")
Peso Neto:	1.6kg (3.5lbs)
Cable de conexión:	2.5m (8.2ft)



ESMERIL 7"
BOSCH

Especificaciones Técnicas

Potencia absorbida	2.200 W
Velocidad de giro en vacío	8.500 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M 14
Empuñadura principal	Barra
Ø del disco	180 mm
Peso	5,3 kg



Rectificadora
GB0602

Especificaciones Técnicas

Potencia:	480W
Capacidad:	pinza: 6 mm (1/4")
Diám del disco:	16 mm (5/8")
Rotaciones por min. (rpm):	33.000
Dimensiones: (L x A x A):	350x75x75 mm (13-3/4"x2-15/16"x2-15/16")
Peso:	1,5 kg
Cable de alimentación:	2,0 m

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



Atornillador
Fs.4000

Especificaciones Técnicas

Potencia de entrada:	570W
Capacidad:	Tornillo : 5mm (3/16") Tornillo autoperforante: 6mm (1/4")
Eje hexagonal:	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga:	0-4,000rpm
Longitud total:	269mm (10-5/8")
Peso neto:	1.3kg (2.9lbs)
Cable de conexión:	2.5m (8.2ft)



Cepillo

MKP082 82mm (3-1/4")

Especificaciones Técnicas

Potencia:	580W
Ancho del cepillado:	82 mm (3-1/4")
Prof. del cepillado:	2 mm (1/16")
Rotaciones por min. (rpm):	16.000
Dimensiones:	285x157x160 mm
(L x A x A):	(11-1/4"x6-3/16"x6-5/16")
Peso:	2,7 kg
Cable de alimentación:	2,0 m

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



Soplador
UB1103

Especificaciones Técnicas

Potencia de entrada:	600W
Volúmen de aire:	0 – 2.8m ³ /min
Presión de aire:	0 – 5.5kpa (0-560mmH ₂ O)
Velocidad sin carga:	0-16,000rpm
Longitud total:	480mm (18-7/8")
Peso neto:	1.7kg (3.7lbs)
Cable de conexión:	2.5m (8.2ft)



**Soplador /
Aspiradora**

BHX250

Especificaciones Técnicas

Potencia:	0,69 kw / 1,1 HP.
Cilindrada:	24,5 cc.
Tanque de combustible:	0,52 L.
Max. volumen de aire:	8,91 m ³ /min
Velocidad del viento:	64,6 m/s.
Longitud total:	368 mm (14")
Peso:	4,4 kg

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



Estacion Total TheoDist FTD 05

INSTRUMENTOS DE MEDICION

Especificaciones Técnicas

Image	Erect
Objective aperture (EDM)	45 mm
Magnification	30 x
Field of view	1° 30'
Resolving power	4"
Shortest focussing distance	1,5 m
Distance measurement	
Refl ectorless	1 bis 200 m
Flat prism FP 50	1 bis 600 m
Reflective tape target RS	1 bis 600 m
Single standard prism 62 mm	1 bis 600 m (Offset = 0)
Accuracy	3 mm + 2 ppm
Measuring time	
(fine / rapid / tracking)	1,5 s / 0,9 s / 0,3 s
Minimum reading	1 mm
Units	ft / m



Nivel láser de línea

GLL 2-50

Especificaciones Técnicas

Alcance con receptor	50 m
Alcance	20 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



Spectra Precisión DET-2

Especificaciones Técnicas

ImagenErecta
Ampliación30x
Apertura.....45mm(1,7pulg.)
Distancia Focal.....1,35 m al ∞ (4,43 pies)al ∞
Campo de Visión1° 30'
Relación /Constante de taquimetría.....100/0

Taquimetro Taquimetro
Topcon AT-B4



Especificaciones Técnicas

Aumento: 24x
Apertura Objetiva: 32mm
Poder de Resolución: 4x
Campo de Vista: 1.25
Enfoque mínimo: 0.2m
Imagen: Erecta
Imagen de la retícula: Cruz línea
Perilla de enfoque: 1- velocidad
Precisión: 0.5mm
Sensibilidad: 10/2mm
Espejo: Plano de simetría
Diámetro: 103mm
Graduaciones: 1/1
Resistencia al agua: IPX6 (IEC 60529:2001)
Temperatura de funcionamiento: -20 a + 50 grados C
Tamaño de la anchura: 130mm
Longitud: 215mm
Altura: 135mm
Peso: 1.7 kb.

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

GENERACION PORTATIL – MOVIL

Especificaciones Técnicas



Face / Voltaje	Monofásicos / 220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	10 KVA
Potencia continua	9.0 KVA
Velocidad generador	3.000 RPM
Tipo de motor	Diésel refrigerado por aire
Modelo motor	Lombardini 25 LD 425/2
Potencia	19 HP / 14 Kw
Cilindros	2
Cilindrada	851 cm ³
Cap. estanque combustible	4.3 lts
Cap. aceite motor	1.8 lts
Sistema de partida	Partida Eléctrica, batería de 12 V
Dimensiones	1000 X 780 X 1000 mm
Peso	180 Kg



Especificaciones Técnicas

Face / Voltaje	Monofásico / 220V
Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	7.000 w
Potencia continua	6.300 w
Voltaje	220 v
Motor / Tipo	Robin, refrigerado por aire, 4 ciclos, Gasolina
Potencia	14 HP / 10.3 Kw tecnología OHC
Cilindros	1
Cap. estanque combustible	7 lts
Autonomía en horas	3 hrs
Sistema de partida	Piola Retráctil, manual
Dimensiones	770 X 580 X 480 mm
Peso	75 Kg

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Especificaciones Técnicas



GENERADOR
40-44 KVA

Potencia PRP (kVA) 40

Potencia LTP (kVA) 44.00

Regulador de tensión SR7/2

VOLTAGE (400 / 230 V)

Dimensiones (2500-1100-1455)M

Motor Perkin

Combustible (85 Lt)

Peso (1200 kg)

Consumo al (50%-5.60 L/h),(75%,8,5 L/h)



GENERADOR
150-165 KVA

Especificaciones Técnicas

Potencia PRP (kVA) 150

Potencia LTP (kVA) 165

Regulador de tensión DSR

VOLTAGE (400 / 230 V)

Dimensiones (2950-1100-1759)M

Motor Perkin

Combustible (220 Lt)

Peso (2000 kg)

Consumo al (50%-17.20 L/h),(75%,25.8

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Especificaciones Técnicas



Potencia PRP (kVA) 160

Potencia LTP (kVA) 175

Regulador de tensión DSR

VOLTAGE (400 / 230 V)

Dimensiones (2950-1100-1760)M

Motor Perkin

Combustible (220 Lt)

Peso (2000 kg)

Consumo al (50%,29.4L/h),(75%,29.4L/h),(100%,36 L/h)

GENERADOR
160-175 KVA

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRA



Marca: **Caterpillar**
Modelo: **416 E**
Potencia: **89 Hp a 2200 Rpm**
Peso: **6.792 Kg**

RETROCARGADOR



Marca: **Caterpillar**
Modelo: **CAT 938**
Potencia: **180 Hp Kva**
Peso: **15.059 Kg**
Capacidad Balde 2,9 m³

CARGADOR FRONTAL

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl



PUNTOSERVICIOEQUIPMENT

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS



Marca: **Caterpillar**
Modelo: **226 B3**
Potencia: **56 Hp (42 Kw)**
Peso: **2.990 Kg**
Capacidad Cucharon 0,4 m3

MINICARGADOR



Marca: **Komatsu**
Modelo: **PC 200-8**
Potencia: **148 Hp**
Peso: **19.500 Kg (20 Ton)**

EXCAVADORA

Almirante Latorre 1335, Iquique – Chile
Teléfono; (+569) 73339551, (572) 2337789
aaraya@puntoservicioequipment.cl
www.puntoservicioequipment.cl